


Twisted-Pair-Netzwerkkabel der Kategorie Cat.6 zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten mit RJ45-Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit-Verbindungen (1Gbps) bei einer Frequenz von max. 250Mhz.

- 2x RJ45 Stecker vergossen
- Angespritzter Knickschutz und Rastnasenschutz
- Rot eingefärbter RJ45 Stecker zur schnellen Unterscheidung
- S/FTP Kabel, Cat.6

- Aderquerschnitt AWG27 mit Litzen aus CCA Legierung
- Gesamt-Geflechtschirmung und PiMf Paarweise in Metallfolie (alte Bezeichnung: S-STP PiMf)
- PVC-Mantel
- mit Längenangabe auf dem Stecker
- 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B
- Gigabit tauglich
- im wiederverschließbaren, POS-tauglichen PE-Beutel mit EAN-Code



Art. Nr.	Länge	EAN
76122	0,25 m	4043718231225
76133	0,3 m	4043718231232
76150	0,5 m	4043718231249
76111	1 m	4043718231263
76112	1,5 m	4043718231270
76102	2 m	4043718231287
76103	3 m	4043718231294
76105	5 m	4043718231300
76107	7,5 m	4043718231317
76110	10 m	4043718231218

3	CABLE	S/FTP CAT 6 (7/0.135 CCA*1P+AL) *4P+Br: AL-MG16*5/0.12mm +PVC JACKET,OD:5.9 ±0.15mm	L
2	MOLD HOOD	PVC	2
1	CONNECTOR	FTP6 class transparent red copper shell looked 8P8C Crystal Head on four	2
No.	PART NAME	DESCRIPTION	QTY

